



широкий диапазон вязкостей
для любого оборудования и применения

Mobil™

Смазочные материалы Mobil™: сделайте правильный выбор, гарантирующий стабильное будущее вашей холодильной системы

Масло является ключевым элементом вашей установки. Оно должно быть подобрано с особой тщательностью, чтобы обеспечить бесперебойную работу компрессора и совместимость с хладагентом.

Опираясь на многолетнее сотрудничество с компанией Mobil™, производителем промышленных смазочных материалов и масел для холодильных компрессоров, а также на свой опыт, мы составили таблицу соответствий хладагентов и масел, облегчающую ваш выбор.

Доверьтесь опыту Mobil™ и Climalife и избавьте себя от лишних хлопот:

Тип хладагента	Тип компрессора	Температура испарения	Решения Mobil™
ГФО			
R-1234ze	Поршневой	❄ -20°C до +10°C	Mobil SHC Gargoyle™ 32
	Центробежный		Mobil EAL Arctic™ 68 & 100
	Винтовой		Mobil EAL Arctic™ 170 & 220
R-1234yf	Поршневой	❄ -30°C до -10°C	Mobil EAL Arctic™ 22CC & Mobil SHC Gargoyle™ 32
	Винтовой		Mobil EAL Arctic™ 100 & 170
	Центробежный		Mobil EAL Arctic™ 68 & 100
Смеси ГФО			
R-455A	Поршневой	❄ -50°C до -30°C	Mobil SHC Gargoyle™ 32
	Центробежный		Mobil EAL Arctic™ 100 & 170
	Винтовой		Mobil EAL Arctic™ 68 & 100
R-448A R-449A	Поршневой	❄ -40°C до 0°C	Mobil SHC Gargoyle™ 32 & Mobil EAL Arctic™ 22CC
	Винтовой		Mobil EAL Arctic™ 100 & 170
	Центробежный		Mobil EAL Arctic™ 68 & 100
R-513A	Поршневой	❄ -30°C до -10°C	Mobil SHC Gargoyle™ 32 & Mobil EAL Arctic™ 22CC
	Винтовой		Mobil EAL Arctic™ 100 & 170
	Центробежный		Mobil EAL Arctic™ 68 & 100
R-471A	Новый Категория A1 Проходит тестирование Будет одобрен в ближайшее время		
АМИАК			
R-717	Поршневой&Винтовой	❄ -50°C до +10°C	Mobil Gargoyle SHC™ 226E Mobil Gargoyle Arctic SHC™ NH 68
		❄ -40°C до +10°C	Mobil Gargoyle SHC™ 226E Mobil Gargoyle Arctic SHC™ NH 68 Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH
		❄ -30°C до +10°C	Mobil Gargoyle SHC™ 226E Mobil Gargoyle Arctic SHC™ NH 68 Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH Mobil Gargoyle Arctic™ Oil 300
	Центробежный	❄ -50°C до +10°C	Mobil Gargoyle SHC™ 226E Mobil Gargoyle Arctic SHC™ NH 68
		❄ -40°C до +10°C	Mobil Gargoyle SHC™ 226E Mobil Gargoyle Arctic SHC™ NH 68 Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH
		❄ -30°C до +10°C	Mobil Gargoyle SHC™ 226E Mobil Gargoyle Arctic SHC™ NH 68 Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH Mobil Gargoyle Arctic™ Oil 300
CO₂ СМЕШИВАЕМОЕ			
R-744	Поршневой	❄ -55°C до -10°C	Mobil SHC Gargoyle™ 80 POE
ПРОПАН			
R-290	Винтовой&Поршневой(не смешиваемое)	❄ -30°C до +20°C	Mobil Glygoyle™ 22
	Винтовой&Поршневой Центробежный (смешиваемое)		Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 серия Mobil Gargoyle Arctic™ Oil 300

Преимущества масел Mobil™:



Превосходное качество
Очень высокая производительность



Высокая смешиваемость
Повышенная эффективность системы



Термическая стабильность
Длительный срок службы